

2SC-R

RUBBER HYDRAULIEKSLANG
COMPACT – HOGE DRUK
OVERTREFT EN857 2SC
NORMEN



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:

Inlagen:

Uitwendig:

Temperatuursbestendigheid continu:

Omgevingstemperatuur:

Rollengte:

Normen:

Opdruk:

Opmerkingen:

Oliebestendig synthetisch rubber

2 Gevlochten staalinlagen met hoge treksterkte

Slijtvast, ozon en koolwaterstoffen bestendig synthetisch rubber

-40°C +100°C (lucht max. +70°C)

-40°C +80°C

Variabel

Overtreft EN857 2SC / SAE100R16

Alfagomma Flexopak 2-R (1/4"-1/2")

Halogeenvrije rubbercompound

Minetuff is slijtvastere en beter ozon-bestendige slang

Deze R-variant heeft een hogere druk dan de standaard 2SC

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
082CMT5K-R	13	1/2"	21,6	120	350	1400
102CMT5K-R	16	5/8"	24,6	140	350	1400
122CMT4K-R	19	3/4"	28,6	150	280	1120
162CMT4K-R	25	1"	36,6	160	250	1000

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.